


# TOPTHERM 2000

SUCHÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

ceník od 1.5.2024

## Trubky pro podlahové vytápění


|          |  | rozměr | Kč / m |
|----------|--|--------|--------|
| TOP 216P | Toptherm AL-PERT trubka s hliníkovou vložkou | 16 x 2 | 25,0   |
| TOP 116P | Toptherm PERT trubka s kyslíkovou bariérou   | 16 x 2 | 22,0   |



## Izolační deska pro podlahové vytápění


/speciální rastr pro pokládání trubek o průměru 16 mm/

|         |   | tloušťka | rozměr (mm)                         | Kč / ks<br>(Kč / m <sup>2</sup> ) |
|---------|---|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| TOP 305 | rozteč potrubí 125 nebo 250 mm<br>objemová hmotnost je 35 kg/m <sup>3</sup> | 40 mm    | 1000 x 500<br>(0,5 m <sup>2</sup> ) | 110,0<br>(220,0)                  |




## Dilatační pás

|         |                                  | balení | Kč / m |
|---------|----------------------------------|--------|--------|
| TOP 601 | dilatační pás s fólií 8 x 150 mm | 25 m   | 18,0   |



## Vodící tepelný žlábek

|         |                               | Kč / m |
|---------|-------------------------------|--------|
| TOP 615 | délka žlábků 1m, šířka 120 mm | 70,0   |



## Sádrovláknité desky - speciální

K pokládání na podlahové teplovodní topení je vhodná tloušťka 20 - 25 mm speciálně pro tento účel vyvinutá deska a to v provedení 2 volných desek na sebe položených nebo dvou desek již slepených.

| kat. označení       | rozměr (mm)                              | hmotnost desky (kg/m <sup>2</sup> ) | Kč/ks | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------------------|--|-------------------------------------|-------|-------------------|
| FER 70130           | 10 x 1250 x 2000 /2,5 m <sup>2</sup> /   | 12                                  | 612,0 | 245,0             |
| FER 71130           | 12,5 x 1250 x 2000 /2,5 m <sup>2</sup> / | 15                                  | 758,0 | 303,0             |
| <i>lepené desky</i> |  |                                     |       |                   |
| FER 76101           | 20 x 500 x 1500 /0,75 m <sup>2</sup> /   | 20,3                                | 433,0 | 577,0             |
| FER 76141           | 25 x 500 x 1500 /0,75 m <sup>2</sup> /   | 23,5                                | 482,0 | 643,0             |

## Příslušenství

|           |   | balení (ks)  | cena Kč/ balení |
|-----------|---|--------------|-----------------|
| FER 79010 | rychlěžné šrouby 3,9 x 19 mm                                | 1000         | 449,0           |
| FER 79013 | 3,9 x 22 mm   | 1000         | 535,0           |
| FER 79022 | podlahové lepidlo Farmacell (spotřeba 35 g/m <sup>2</sup> ) | 1 kg         | 581,0           |
| FER 78011 | vyrovnávací hmota Fermacell (zrnitost 0,4 mm)               | 50 L = 20 kg | 429,0           |

Geny uvedeny bez DPH

[www.kfo.cz](http://www.kfo.cz)

Kde nás najdete:



■ Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kfo.cz ■ Hradec Králové tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kfo.cz ■ Praha tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kfo.cz ■ Semily tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kfo.cz ■ Liberec tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kfo.cz ■ Ostrava tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kfo.cz ■ Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kfo.cz ■ Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kfo.cz

Informujte se o obchodních podmínkách u svého dodavatele